

# Anfrageformular Geschraubte Plattenwärmetauscher



## Kundendaten

<b>Firma</b>		<b>Ansprechpartner</b>	
<b>Straße</b>		<b>Telefon</b>	
<b>PLZ, Ort</b>		<b>Mobil</b>	
<b>E-Mail</b>		<b>Fax</b>	
<b>Projekt</b>			

## Leistungsdaten

<b>Leistung</b>	<b>kW</b>		
		<b>Primär</b>	<b>Sekundär</b>
<b>Medium (Wasser/Glykol/Öl/...)</b>			
<b>Eintrittstemperatur</b>	<b>°C</b>		
<b>Austrittstemperatur</b>	<b>°C</b>		
<b>Volumenstrom</b>	<b>m<sup>3</sup>/h</b>		
<b>Max. zulässiger Druckverlust</b>	<b>kPa</b>		

Plattenmaterial  1.4301 (V2A)  1.4404 (V4A)  Titan  SMO 254  
Max. Betriebsdruck\*  6 bar  10 bar  16 bar  25 bar  
Max. Betriebstemperatur \_\_\_\_\_ °C \*Max. Betriebsdruck 25 bar nicht bei allen Plattenmaterialien/Modellen verfügbar

Zubehör  Wärmedämmung  
 Kälteisolierung  
 Kondensatwanne  
 Gegenflansche/Schraubensatz



Sonstiges

---

---

**Bitte senden Sie Ihre Anfrage an**  
mail@cooltec-systems.de oder Fax +49-(0)8104-8895-20